

UNI Sprayprimer

UNI Sprayprimer är ett högklassigt **lösningsmedelsbaserat** syntetiskt gummi för **optimal vidhäftning** av alla tejper med **akryl-, butyl- och bitumengummibas**. Den kan användas på alla absorberande mineralunderlag, såsom puts, betong, rendering, lättbetong, tegel och kalkmurverk som redan behandlats med diktning samt på trä och träkompositmaterial.



FÖRDELAR:

- **förbättrad häftning**
- **transparent**
- **snabb applicering**
- **kort avluftningstid**
- **bildar en vidhäftande film, självhäftande**

PRODUKTDATA:

Sammansättning:	syntetiskt gummi
Arbetstemperatur:	från -5°C till 35°C (luft- och materialtemperatur)
Avluftningstid:	Sommar 10 minuter, vinter 20 - 40 minuter
Täckning:	ca 50 m (vid 4 cm sprayning)
Lagringsduglighet:	ca 12 månader obruten förpackning
Förvaring:	torrt, väl tillslutet, vid +5°C till +25°C, inget direkt solljus
Behållare:	500 ml sprej
Kartong:	12 burkar

TILLÄMPNING:

Underlaget ska vara plant, fast och fritt från fett, olja och damm. Täck över intilliggande ytor och golv. Bär lösningsmedelssäkra handskar och skyddsglasögon.

Spreja **UNI Sprayprimer** noggrant på underlaget. Upprepa proceduren om ytorna är högabsorberande. Skydda den sprejade ytan från fukt, damm m.m.

Kontrollera kompatibiliteten med intilliggande material. **UNI Sprayprimer** kan inte målas över. Färg, lack och syntetmaterial kan påverkas. Torcka av sprayhuvudet med en trasa då arbetet avbryts.