

Hunton Vindtät



Varför välja Hunton Vindtät:

- En diffusionsöppen vindspärr som är enkel att hantera och använda
- S_d -värde på 0,2
- Levereras i flera format, med eller utan fals, och är den enda vindspärrsskiva som också kan levereras med kundanpassade mått
- Träfiber har hygroskopiska egenskaper
- Den reducerar köldbryggor och isolerar mycket effektivt
- Vindspärren är vindavstyvande. Diagonalstag är inte nödvändigt
- Hunton Vindtät är i all huvudsak baserad på granflis från norsk PEFC™-certifierad skog
- Hunton Vindtät är tekniskt godkänd av SINTEF Byggeforsk

Hunton Vindtät

Produkt	Art.nr.	Dimension			Antal/ pall	Vikt/ pall [kg]	m ² /pall
		Tjocklek	Bredd	Längd			
Hunton Vindtät	5000	12	1200	2740	95	1000	312,4
Hunton Vindtät	5001	12	1200	2740	50	526	164,4
Hunton Vindtät	5008	12	1200	2680	95	978	305,5
Hunton Vindtät	5003	12	1200	2650	95	967	302,1
Hunton Vindtät	5005	12	1200	2440	95	890	278,2
Hunton Vindtät	5038	12	1200	3000	95	1094	342,0
Hunton Vindtät m/fals	5098	12	1220	2740	50	535	167,1
Hunton Vindtät formatskuren	Andra format vid förfrågan						

Hunton Vindtät med fals bör användas på reglar med tjocklek < 45 mm. Se även NBI Teknisk godkjenning nr. 2002.

Hunton Vindtät Plus

Produkt	Art.nr.	Dimension			Antal/ pall	Vikt/ pall [kg]	m ² /pall
		Tjocklek	Bredd	Längd			
Hunton Vindtät Plus	5623	15	1200	2740	76	975	249,9
Hunton Vindtät Plus	5070	19	1200	2740	60	987	197,3
Hunton Vindtät Plus	5082	25	1200	2740	45	979	148,0
Hunton Vindtät Plus m/fals	5624	15	1220	2740	76	990	254,0
Hunton Vindtät Plus m/fals	5630	19	1220	2740	60	1002	200,5
Hunton Vindtät Plus m/fals	5316	25	1220	2740	45	943	150,4
Hunton Vindtät formatskuren	Andra format vid förfrågan						

Hunton Vindtät med fals bör användas på reglar med tjocklek < 45 mm. Se även NBI Teknisk godkjenning nr. 2002.

