



Tekniskt datablad

OMEGA FA GD2 Rörmanschett



För att fasadduken skall kunna uppfylla sin uppgift som vindtätt lager skall dessa även vid rör genomföringarna anslutas vindtätt. OMEGA FA GD2 rörmuffar, vindtät limmade, med åldringsbeständiga tätningsplåster, garanterar att konstruktionen är vindtät. Den svarta, UV-beständiga ytan på OMEGA FA GD2 rörmuffen motsvarar den på OMEGA G50 och G20 fasadbanorna.

Fördelar

- Mycket flexibel
- Åldersbeständig
- Gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- UV-beständig
- Integrerad tätningstejp för vindtät limning

Användningsområde

- Öppningar för genomföringar

Rekommenderade produkter

	UNI SPRAY Sprayprimer
	BUBI LF Primer
	UNI Primer

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Yttre mått	för genomföringar med diameter	för genomföringar med diameter	Kartong innehåll
30MRGD2F	FA GD2	150 mm	15 mm	20 mm	30 Stycken
30MAIRD1F	FA D1	150 mm	8 mm	12 mm	30 Stycken

Teknisk data

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningskudde med åldersbeständig akrylatklisters	Temperaturbeständighet	-40-100 °C
Bearbetningstemperatur	-5-40 °C	Färg	Svart
Förvaring	Svalt och torrt		

OMEGA FA GD2 Rörmanschett

Info

Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rörgenomföringen! Talk eller smörjmedel kan användas om det behövs för att göra det lättare att dra kablar/rör genom hylsan. Röret skall dras i rätt vinkel från underlaget och får inte dra i muffen i sidled! Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Vrid tätningstejpen så att en flik pekar uppåt så att rinnande vatten lätt kan ledas bort av mot sidan. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning. På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.

