



PE NDB Spiktättningsband DSK

Dubbelhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Regntätthetskontrollerad av institutet Holzforschung Austria. (Rapportnr.: 1240/2012-BB).

Fördelar

- Enkel hantering
- God vidhäftning på underlagsduk och trä
- Den 60 mm breda tejp kan appliceras med hjälp av dispensern för spiktättningsband

Användningsområde

- Spiktätning för underlagstak Minsta taklutning $\geq 5^\circ$

Rekommenderade produkter



OMEGA MONO 230 SK DUO Takduk

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / pall
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rullar	18 Kartong
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 Rullar	18 Kartong
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 Rullar	18 Kartong

Teknisk data

Sammansättning	polyetylenskum med slutna celler, dubbelhäftande	Tjocklek	3 mm
Temperaturbeständighet	-40-80 °C	Bearbetningstemperatur	5-40 °C
Färg	Grön	Densitet	30 kg/m ³
Förvaring	Svalt och torrt	Vattenabsorption (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Spiktättningsband DSK

PE NDB Spiktättningsband ESK direkt under disken läkten limmad mot tätskiktet. Standarderna enligt ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.

